



SC MONDOCOM SRL

Cluj-Napoca, Str. Artelor nr.33, 400439 - ROMÂNIA -

Tel/Fax: 0264.414548, Tel: 0264.550012;

Mobil: 0744.627295; 0723.671441; 0724.046498

mondocom.cluj@gmail.com

www.mondocom.ro

Automate de ardere Siemens pentru arzătoare pe gaz



Model	Tensiune (V)	Tip arzator	Capacitate arzător (KW)	Timpi de lucru principali (s)										
				twmin	TSAmx	t1min	t3	t3n	t4	t6	t8	t10	t11	t12
LMG21 130 B27	220	Ai	< 350	2,5	3	7	2	2	8	-	-	5	-	-
LMG21 230 B27	220	Ai	< 350	2,5	3	20	2	2	8	-	-	5	-	-
LMG21 330 B27	220	Ai	< 350	2,5	3	30	2	2	8	-	-	5	-	-
LMG21 350 B27	220	Ai	< 350	2,5	5	30	2	4	10	-	-	5	-	-
LMG21 530 B27	220	Ai	< 350	2,5	3	50	2	2	8	-	-	5	-	-
LMG21 550 B27	220	Ai	< 350	2,5	5	50	2	4	10	-	-	5	-	-
LMG22 130 B27	220	Ai	< 350	2,5	3	7	3	2	8	-	-	3	12	12
LMG22 230 B27	220	Ai	< 350	2,5	3	20	3	2	8	-	-	3	16,5	16,5
LMG22 233 B27	220	Ai	< 350	2,5	3	20	3	2	8	-	-	3	30	30
LMG22 330 B27	220	Ai	< 350	2,5	3	30	3	2	8	-	-	3	12	11
LMG25 230 B27	220	Ai	< 350	2,5	3	20	2	2	8			5	-	-
LMG25 330 B27	220	Ai	< 350	2,5	3	30	2	2	8			5	-	-
LMG25 350 B27	220	Ai	< 350	2,5	3	30	2	4	10	-	-	5	-	-
LMG49 030 B27	220	A	< 350	3,5	3	-	0,5	2	0,5	-	-	-	-	-
LMG49 031 B27	220	A	< 350	3,5	3	-	0,5	2	1	-	-	-	-	-
LME11 330 A2	230	Ai	< 350	2,5	3	30	2	2	-	-	-	5	-	-
LME21 130 A1	120	Ai	< 350	2,5	3	7	2	2	8	-	-	5	-	-
LME21 130 A2	230	Ai	< 350	2,5	3	7	2	2	8	-	-	5	-	-
LME21 230 A2	230	Ai	< 350	2,5	3	20	2	2	8	-	-	5	-	-
LME21 330 A1	120	Ai	< 350	2,5	3	30	2	2	8	-	-	5	-	-
LME21 330 A2	230	Ai	< 350	2,5	3	30	2	2	8	-	-	5	-	-
LME21 350 A1	120	Ai	< 350	2,5	5	30	2	4	10	-	-	5	-	-
LME21 350 A2	230	Ai	< 350	2,5	5	30	2	4	10	-	-	5	-	-
LME21 550 A2	230	Ai	< 350	2,5	5	50	2	4	10	-	-	5	-	-
LME22 131 A2	230	Ai	< 350	2,5	3	7	3	2	8	-	-	3	12	12
LME22 232 A2	230	Ai	< 350	2,5	3	20	3	2	8	-	-	3	16.5	16.5
LME22 233 A2	230	Ai	< 350	2,5	3	20	3	2	8	-	-	3	30	30
LME22 331 A1	120	Ai	< 350	2,5	3	30	3	2	8	-	-	3	12	12
LME22 331 A2	230	Ai	< 350	2,5	3	30	3	2	8	-	-	3	12	12
LME23 331 A2	230	Ai	< 350	2,5	3	30	3	2	8	-	-	3	12	12

(Continuare) Automate de ardere Siemens pentru arzătoare pe gaz

Model	Tensiune (V)	Tip arzator	Capacitate arzător (KW)	Timp de lucru principali (s)											
				twmin	TSAmay	t1min	t3	t3n	t4	t6	t8	t10	t11	t12	
LME23 351 A2	230	Ai	< 350	2,5	5	30	1	4	10	-	-	3	12	12	
LME39 100 A2	230	Ai	< 350	2,5	3	30	3	2,3	10	-	0	65	30	30	
LME39 400 A2	230	Ai	< 350	2,5	5	14,5	1,7	4	9	-	0	-	-	-	
LME44 056 A2	230	A	< 350	16	5	9	2	4	10	-	-	-	-	-	
LME44 057 A1	120	A	< 350	16	5	9	2	4	10	-	-	-	-	-	
LME44 057 A2	230	A	< 350	16	5	9	2	4	10	-	-	-	-	-	
LGB21 130 A27	220	Ai	< 350	8	3	7	2	2,4	8	-	-	5	-	-	
LGB21 230 A27	220	Ai	< 350	8	3	15	2	2,4	8	-	-	5	-	-	
LGB21 330 A27	220	Ai	< 350	8	3	30	2	2,4	8	-	-	5	-	-	
LGB21 350 A27	220	Ai	< 350	8	5	30	2	4	10	-	-	5	-	-	
LGB21 550 A27	220	Ai	< 350	8	5	50	2	4	10	-	-	5	-	-	
LGB22 130 A27	220	Ai	< 350	9	3	7	3	2,4	8	-	-	4	12	12	
LGB22 230 A27	220	Ai	< 350	9	3	20	3	2,4	8	-	-	4	16,5	16,5	
LGB22 330 A27	220	Ai	< 350	9	3	30	3	2,4	8	-	-	4	12	11	
LGB22 330 A270	220	Ai	< 350	9	3	30	3	2,4	8	-	-	4	12	11	
LGB32 130 A27	220	Ai	< 350	9	3	7	3	2,4	8	-	-	4	12	12	
LGB32 230 A27	220	Ai	< 350	9	3	20	3	2,4	8	-	-	4	12	12	
LGB32 330 A27	220	Ai	< 350	9	3	30	3	2,4	8	-	-	4	12	11	
LGB32 350 A27	220	Ai	< 350	9	5	30	1	4,4	10	-	-	4	12	9	
LGB41 255 A27	220	Ai	< 350	18	5	-	2	4	10	-	-	-	-	-	
LGB41 258 A27	220	Ai	<550	18	5	-	2	4	10	-	-	-	-	-	
LFL 1.148	220	Ai	>350	-	4	14	2	-	8	10	36	6	-	-	
LFL 1.122	220	Ai	>350	-	2	10	4	4	4	10	30	6	-	-	
LFL 1.133	220	Ai	>350	-	3	9	3	-	6	14,5	29	6	-	-	
LFL 1.322	220	Ai	>350	-	2	36	4	4	10	3	65	8	-	-	
LFL 1.333	220	Ai	>350	-	3	31	6	6	11,5	17	69	11,5	obt.	obt.	
LFL 1.335	220	Ai	>350	-	2,5	37	5	2,5	12,5	15	74	10	obt.	obt.	
LFL 1.622	220	Ai	>350	-	2	65	4	4	10	12	95	8	obt.	obt.	
LFL 1.635	220	Ai	>350	-	2,5	66	5	2,5	12,5	15	103	10	obt.	obt.	
LFL 1.638	220	Ai	>350	-	2,5	66	5	2,5	12,5	15	103	10	obt.	obt.	
LGK 16. 122 A27	220	Ai	>350	-	2	10	4	-	6	10	30	6	obt.	obt.	
LGK 16. 133 A27	220	Ai	>350	-	3	9	-	-	6	14,5	29	6	obt.	obt.	
LGK 16. 322 A27	220	Ai	>350	-	2	35,5	4	-	10	12	65	8	obt.	obt.	
LGK 16. 333 A27	220	Ai	>350	-	3	31,5	6	-	11,5	17	69	11,5	obt.	obt.	
LGK 16. 335 A27	220	Ai	>350	-	2,5	37	2,5	-	12,5	15	74	10	obt.	obt.	
LGK 16. 622 A27	220	Ai	>350	-	2	65	4	-	10	12	95	8	obt.	obt.	
LGK 16. 635 A27	220	Ai	>350	-	2,5	66	2,5	-	12,5	15	103	10	obt.	obt.	

Legenda 1 :

Ai - arzătoare cu insuflare

A - arzătoare atmosferice

Legenda 2 :

twmin - timp de așteptare

TSAmay - timp de siguranță

t1min - timp de prevențare

t3 - timp de prescânteiere

t3n - timp de postscânteiere

t4 - interval V1 și V2

t6 - timp de postventilare

t8 - timp intrare pe secvențe

t10 - timp activare presostat aer

t11 - timp de parcurs al servomotorului la flacără mare

t12 - timp de parcurs al servomotorului la flacără mică

